25.01.2024

Anforderungen an die "Persönliche Schutzausrüstung" im Pflanzenschutz

Certis Belchim BV

Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende der Tabelle!

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Adhäsit® *	SE110 SS110-1 SS206							SS206								SF245-02
AGRO N FLUID PLUS		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Agroclean® *																
Alkir®	SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02
Balista® Super	SS110-1 SS206 SS2101 SS530 SS610							SS206								SF245-02 SF283 SF275-28AC
Basamid® Granulat *	SE1201 SS1201-1 SS2204 ST227						ST227	SE1201 SS1201-1 SS2204						ST227/ST340		SF553 SF554 SF534 SF540 SF499 SF535 SF536

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Beloukha®	SE110 SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02
Botiga®	SE110 SS110-1 SS206 SS2101 SS610							SS206								SF245-02 SF275-VEAC
CERTIS® Schaumstopp *	SS206							SS206								SF245-01
combi-protec®	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SS206								SF245-02
CONCERT® SX® *																
Croupier® OD	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SS206								SF245-02

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Cuprozin® progress	SE110 SS110 SS2101 SS610							SS120 SS2202								EO005-2 SF245-02 SF276-EEGE SF276-28HO SF276-28OS SF1815 SF276-28WE
Cymbal® Flow	SS110-1 SS2101 SS2202 SS530 SS610							SS2202								SF264
Designer ™ *	SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02
DIABOLO®	SS110 SS120 SS2101 SS2202 SS510 SS520 SS610						ST1203	SS120 SS2202 SS520 SS620						ST1203		SF245-02
DIFEND® EXTRA	SS1201 SS2204							SS1201 SS2204								SF6142 SF6161 SF618
DIRIGENT® SX® *	SS110 SS2101															SF245-01

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Efilor® *	SS110 SS2101 SS610															SF245-01
Eradicoat® *	SE110 SS206							SS206								SF245-02
Eradicoat® Max	SE110 SS110-1 SS206 SS2101 SS610							SE120 SS206								SF245-02
FLEXIDOR® *	SS110							SS206 SS2202								SF245-01 SF275-42 ZB SF275-EE
Frutogard® *	SS206							SS206								SF1811 SF245-02 SF275-EEWE SF1815 SF1816 SF275-1GE SF275-1GE
Funguran® progress *	SS110 SS206 SS2202							SS120 SS206 SS2202								SF245-02 SF276-28HO SF276-28OS SF1815 SF1816 SF276-28WE SF182

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
JURA®	SS110 SS120 SS204 SS2101 SS2202 SS530 SS610							SS120 SS204 SS2202								SF1891
Kantaro® *	SE110 SS206							SS206								SF245-02
Karibu® * Für alle Anwendungen - außer als Beizmittel - gilt:	SE110 SS110-1 SS2101							SS206								SF245-02
Karibu® * Für die Anwendung mit Beizmitteln gilt:	SE1201 SF618-1 SF6161-1 SS1201-1 SS2204 ST1261						P2 o. FFP2	SE1201 SF618-1 SF6161-1 SS1201-1 SS2204 ST1261						P2 o. FFP2		
Katana®	SS206 SS2251	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SS206 SS2251								SF245-02 SF275-35ZB SF275-VEWE
Katoun® Gold	SE110 SS206							SS206								SF245-02

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Kenja®	SS110-1 SS206 SS2101 SS2202							SS206 SS2202								SF245-02 SF276-EEWE SF275-EEBE
Kumar® *																SF245-01 SF251 SF252 SF1816 SF1815 SF1811
Kupfer-Questuran® flüssig *																
Kusabi®	SS110 SS206 SS2101							SS206								SF245-01
Latitude®	SS1201-1 SS2204 SS500 SS6201							SS1201-1 SS2204 SS500 SS6201								SF6142-1 SF6161-1 SF618-1 SF636
Latitude® XL	SS1201-1 SS2204 SS500 SS6201							SS1201-1 SS2204 SS500 SS6201								SF636 SF6142-1 SF6161-1 SF618-1

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Lentagran® WP	SS110 SS2101 SS2202							SS2202								SF1891
Milbeknock® Top	SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02
Mildicut®	SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02 SF276-EEWE
MIMIC®	SS110-1 SS206 SS2101							SS206 SS2202								SF245-02 SF276-EEGE SF278-7GE SF1811 SF275-28AC
Moncut®	SS1201-1 SS126-2 SS206 SS2101							SS1201-1 SS126-2 SS206								SF183-1 SF280
Neudosan® Neu	SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Onyx®	SS110-1 SS206 SS2101 SS530 SS610							SS206								SF245-02 SF275-91ZB SF275-91ZB
Patel® 300 EC	SE110 SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02 SF275-VEAC
Prepper® *	SE110 SS610							SS1201-1 SS2204								SF6142-1 SF6161-1 SF618-1
proagro Naa SL	SE110 SS110-1 SS206 SS2101 SS610							SS206								SF245-02
proagro Netzmittel	SE110 SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02
Proagro Schaumfrei	SS110-1 SS206 SS2101 SS530 SS610							SS206								SF245-02

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Promalin®	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SS206								SF245-02
Proman®	SS110 SS120 SS2101 SS2202 SS530 SS610							SS120 SS2202								SF1891
ProNet-Alfa®	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SS206								SF245-02
Questuran® Pro		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
RAMPASTOP LEIMSCHRANKE		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Ranman® Top	SE110 SS110 SS2101 SS610								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							SF245-01 SF275-14ZB SF275-14ZB

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Rhaponil SL®	SS110 SS206 SS2101 SS530 SS610							SS206								SF245-01
Setanta® Flo	SS110 SS2101 SS2202 SS610							SS2202								SF245-01
Shirlan®	SS110-1 SS206 SS2101 SS530 SS610							SS206								SF1891
Shorttrack® *	SE110 SS110-1 SS2101							SS2202								SF245-02 SF276-ZB
Sinopia®	SS110-1 SS120-1 SS2101 SS2202 SS530 SS610							SS120-1 SS2202								
SINSTAR ™	SS110 SS2101							SS206								SF245-01

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Sluxx® HP	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SS206								
Stallfliegenmittel Alba® *																
Sumicidin® Alpha EC	SE110 SS110 SS120 SS210 SS2202 SS610							SS120 SS2202								
SUNFIRE®	SS110-1 SS2101 SS610							SS120-1 SS204 SS2202								SF245-02 SF276-ZB SF277-28ZB SF275-28AC
Supporter® *																
TASK® (Unit Area Package UAP) *	SE110 SS110 SS2101 SS610															SF245-01

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Teppeki®	SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02 SF275-EEOS
Trebon® 30 EC *	SE110 SS110 SS2101															SF245-01
Vegas® Plus	SE110 SS110-1 SS206 SS2101 SS610							SS206								SF245-02
Versilus®	SS110-1 SS2101							SS206								SF275-VEAC SF245-02
Videryo® F	SS110-1 SS206 SS2101 SS530 SS610							SS206								SF1891
Vintec®	SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz-anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts-schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach-meldung vom 08.01.2020)	Sonstige Auflagen / Anwendungs-bestim-mungen
Vorox® F	SS110 SS210							SS120 SS220								
Voyager®	SS110-1 SS206 SS2101 SS530 SS610							SS206								SF245-02 SF275-10AC
Zenby®	SS110-1 SS206 SS2101							SS206								SF245-02
Zinkuran® flüssig *																

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

Hinweise:

* Beim Umgang mit dem unverdünnten / anwendungsfertigen Mittel Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen. Da die Produkte i.d.R. in der Kombination mit anderen Pflanzenschutzmitteln ausgebracht werden, sollten immer auch die Auflagen der Mischpartner Beachtung finden.

Pflanzenschutzmittel, Biozide, Zusatzstoffe, Reiniger, Dünger u.a. vorsichtig verwenden. Bei Pflanzenschutzmitteln: Zulassungsende und ggf. Abverkaufs- und Aufbrauchfristen beachten.
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.
Diese Information ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der Certis Belchim BV Deutschland Verkaufsware. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Getrennt von Lebens- und Futtermitteln, unzugänglich für Kinder und nur in der verschlossenen Originalpackung aufbewahren.

** Achtung bei Packs: Anwenderschutzauflagen der Einzelgebinde unbedingt beachten!

Generell gilt:

SB001	Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
SB005	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
SB010	Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
SB110	Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.
SB111	Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.
SB166	Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
SB193	Das Pflanzenschutzmittel kann bei Kontakt mit der Haut (insbesondere des Gesichtes) ein Brennen oder ein Kribbeln hervorrufen, ohne dass äußerlich Reizerscheinungen sichtbar werden. Das Auftreten dieser Stoffwirkungen muss als Warnhinweis angesehen werden, eine weitere Exposition ist unbedingt zu vermeiden. Klingen die Symptome nicht ab oder treten weitere auf, muss ein Arzt aufgesucht werden.
SB199	Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden.

Erläuterungen:

Gesichtsschutz / Brille

SE110	Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SE120	Dicht abschließende Schutzbrille tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SE1201	Dicht abschließende Schutzbrille tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.
SS500	Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.
SS510	Kopfhaube mit Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS520	Kopfhaube mit Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS530	Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

Körperschutz (Handschuhe, Schutzanzug und festes Schuhwerk, Schürze)

SS110	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS110-1	Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS120	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS1201	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des Mittels.
SS120-1	Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS1201-1	Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS126-2	Beim Reinigen der Spritzvorrichtung und des Förderbands sind lange Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) sowie festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) zu tragen.
SS204	Arbeitskleidung tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.
SS206	Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.

SS210	Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS2101	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS220	Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS2202	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS2204	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.
SS2251	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen mit personengetragenen Geräten.
SS610	Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS620	Gummischürze tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS6201	Gummischürze tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.

Atemschutz

ST1102	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
ST1203	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
ST227	Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sowie bei Folgearbeiten am Tag der Applikation ist eine Halbmaske mit Kombinationsfilter A1-P2 (Kennfarbe: braun/weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, zu tragen.
ST340	Beim manuellen Befüllen des Applikationsgerätes mit dem Mittel ist eine Vollmaske mit Kombinationsfilter A1-P3 (Kennfarbe: braun-weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, zu tragen.

Nachfolgearbeiten

EO005-2	SPo 5: Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften.
EO005-2	SPo 5: Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften.
SF1811	Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mittels Luftfahrzeugen und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages die behandelte Fläche von unbeteiligten Dritten nicht betreten wird.
SF1811	Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mittels Luftfahrzeugen und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages die behandelte Fläche von unbeteiligten Dritten nicht betreten wird.
SF1811b	Gilt für die Anwendung in Laub- und Nadelholz: Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mittels Luftfahrzeugen und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages die behandelte Fläche von unbeteiligten Dritten nicht betreten wird.
SF1815	Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mit unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) zum Anwender und zu unbeteiligten Dritten der Mindestabstand für Raumkulturanwendungen von 5 m eingehalten wird.
SF1815	Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mit unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) zum Anwender und zu unbeteiligten Dritten der Mindestabstand für Raumkulturanwendungen von 5 m eingehalten wird.
SF1816	Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mit unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages die behandelte Fläche von unbeteiligten Dritten nicht betreten wird.
SF1816	Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mit unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages die behandelte Fläche von unbeteiligten Dritten nicht betreten wird.
SF182	Beim Umgang mit behandelten Kartoffeln sind Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF183-1	Beim Umgang mit behandelten Kartoffeln sind Schutzhandschuhe zu tragen.
SF184	Beim Umgang mit behandelter Erde und bei nachfolgenden Pflanzarbeiten Schutzhandschuhe tragen.
SF1891	Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF230	Es ist sicherzustellen, dass die letzte Behandlung des Roll-/Fertigrasens spätestens 4 Wochen vor dem Schälen erfolgt.
SF231	Es ist sicherzustellen, dass vor dem Schälen des Roll-/Fertigrasens verbliebenes Schnittgut durch Einsatz von Bürsten entfernt wird.
SF233	Es ist sicherzustellen, dass nach der letzten Behandlung des Roll-/Fertigrasens und vor dem Schälen dieser mehrfach intensiv gewässert wird (mindestens 2 x 10 L/qm Beregnung bzw. 30 L/qm natürlicher Niederschlag).
SF245-01	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.
SF245-02	Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.
SF251	Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen unmittelbar neben oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.
SF252	Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu informieren.
SF264	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu tragen.
SF275-10AC	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 10 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-14ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-1GE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 1 Tag nach der Anwendung in Gemüse lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-21RA	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 21 Tagen nach der Anwendung in Rasen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.

SF275-28AC	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-35ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 35 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-42 ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 42 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-42 ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 42 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-49ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 49 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-91ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 91 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EEBE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen Strauchbeerenobst) bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EEOS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EEWE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-VEAC	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-VEWE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF276-28HO	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Hopfen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-28OS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-28WE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-4ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 4 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-EEBE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen Strauchbeerenobst) bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-EEGE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Gemüse bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-EEGE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Gemüse bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-EEWE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF277-28ZB	Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu tragen.
SF278-7GE	Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 7 Tagen nach der Anwendung in Gemüse auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.
SF280	Es ist sicherzustellen, dass bei Tätigkeiten mit direktem Kontakt zu den behandelten Kartoffeln nach der Anwendung und bis einschließlich Pflanzen der Knollen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF280	Es ist sicherzustellen, dass bei Tätigkeiten mit direktem Kontakt zu den behandelten Kartoffeln nach der Anwendung und bis einschließlich Pflanzen der Knollen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF283	Es ist sicherzustellen, dass beim manuellen Entfernen von Schosserrüben ein T-Shirt, eine lange Arbeitshose und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF499	Die Originalverpackung darf nur im Freien geöffnet und nach Gebrauchsanweisung angewendet werden. Nach Entnahme des Mittels ist die Originalverpackung wieder ordnungsgemäß zu verschließen.
SF534	Über die Anwendung sind Aufzeichnungen gemäß "Guter fachlicher Praxis" zu führen. Dabei sind Maßnahmen zur sicheren Durchführung der Behandlung (Aufwandmenge, Größe der behandelten Fläche, Einrichtung der Sperrzone, Beschilderung, Einhaltung der Sicherheitszone) schriftlich, auch unter Beilage von Fotografien, zu dokumentieren.
SF535	Die Anwendung darf nicht durchgeführt werden, wenn die Bodentemperatur in 10 cm Tiefe kleiner als 8 Grad Celsius bzw. größer als 30 Grad Celsius beträgt. Die Umgebungstemperatur darf während der Applikation 40 Grad Celsius nicht übersteigen.
SF536	Gewächshäuser sind bei der Applikation des Mittels sowie beim Abdecken mit der Folie und beim Entfernen der Folie gut zu belüften.
SF537	Gewächshäuser sind während der Einwirkungszeit geschlossen zu halten. Arbeiter dürfen die Gewächshäuser erst nach Ende der Einwirkungszeit wieder betreten.
SF539	Für Anwendungen bei Anzucht- und Topferde ist die zu behandelnde Erde zu befeuchten und auf einer festen Unterlage zu verteilen. Die Bodenschichtdicke sollte etwa 10 cm betragen. Für die Applikation ist ein Granulatstreuer zu verwenden. Anschließend ist das Granulat mit einer Bodenfräse einzuarbeiten.
SF540	Vor dem Einsatz der Atemschutzgeräte ist gemäß TRGS 400 eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Dabei ist die maximale Tragedauer der Atemschutzgeräte zu ermitteln, die dem Anwender zugemutet werden kann. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ist dem Anwender gemäß TRGS 555 mitzuteilen.
SF553	Grundsätzlich ist ein Sicherheitsabstand von 25 m von der Grenze des behandelten Gewächshauses bzw. Feldes zu Bereichen, in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten, einzuhalten. Für die Dauer von 14 Tagen ab Beginn der

	Behandlung ist eine Sperrzone von 5 m um das Gewächshaus bzw. das Feld einzurichten, die mit Warnschildern zu kennzeichnen ist.
SF554	Es dürfen nur Einzelflächen bis 1,1 ha behandelt werden. Zwischen behandelten Flächen ist ein Mindestabstand von 50 m einzuhalten.
SF6142	Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen.
SF6142-1	Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen.
SF615	Für die Kartoffelbehandlung bei der Einlagerung im Spritzverfahren dürfen nur Geräte mit geeigneter Abschirmung zur Vermeidung von Abdrift verwendet werden.
SF6161	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen beim Absacken des Saatgutes.
SF6161-1	Beim Absacken des Saatgutes sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen.
SF618	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen beim Reinigen der Beizgeräte.
SF618-1	Beim Reinigen der Beizgeräte sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen.
SF636	Gesichtsschutz tragen beim Reinigen der Beizgeräte.